

SUZUKI - Swift - 1.0i - G 10A

Silnik

Olej silnikowy API SF / SG	Poniżej 30 °C	SAE 5W-30
Olej silnikowy API SF / SG	Powyżej -20 °C	SAE 10W-30
Olej silnikowy API SF / SG	Powyżej -20 °C	SAE 10W-40
Olej silnikowy API SF / SG	Powyżej -20 °C	SAE 10W-50
Olej silnikowy API SF / SG	Powyżej -15 °C	SAE 15W-40
Olej silnikowy API SF / SG	Powyżej -15 °C	SAE 15W-50
Olej silnikowy API SF / SG	Powyżej -10 °C	SAE 20W-50

Układ chłodzenia

Woda z: 30 - 50% środek zapobiegający zamarzaniu	Wszystkie temperatury
--	-----------------------

Przekładnia ręczna

Olej przekładniowy API GL-4	Wszystkie temperatury	SAE 75W-80
Olej przekładniowy API GL-4	Wszystkie temperatury	SAE 75W-85
Olej przekładniowy API GL-4	Wszystkie temperatury	SAE 80W
Olej przekładniowy API GL-4	Wszystkie temperatury	SAE 80W-90

Przekładnia automatyczna

ATF Dexron II	Wszystkie temperatury
---------------	-----------------------

Układ hamulcowy

Płyn hamulcowy DOT 3	Wszystkie temperatury
----------------------	-----------------------